

## Прайс-лист "САРОС-Свет М"

№ п/п	Наименование	Цена, руб. с НДС
1	Осветительная система Новогорск, 4м, 28Вт, 2700К (NOV 40 LED 27К)	118 450,50
2	Осветительная система Новогорск, 5м, 52Вт, 4000К (NOV 50M LED 4К)	122 325,00
3	Осветительная система Сходня, 5м, 13Вт, 2700К (SKHOD 1 27К)	133 045,50
4	Осветительная система Сходня, 5м, 2х27Вт, 4000К (SKHOD 3М 4К)	175 677,60
5	Осветительная система "Дива 28 (147) " с асимметричным светильником	104 475,00
6	Осветительная система "Дива 28 (147) " с симметричным светильником	109 725,00
7	Осветительная система Дива, высота 4713мм, 40Вт, 2700К (DIVA40 27К)	119 595,00
8	Светильник консольный "Стрит XL" LED 150Вт, 2700К, DIM NEMA (STREET XL 150 27К)	36 600,00
9	Светильник светодиодный консольный Стрит XL (140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA	71 158,50
10	Светильник светодиодный консольный Стрит L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA	48 856,50
11	Светильник светодиодный консольный Стрит S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET S (28, 40, 56) DIM NEMA	36 417,78
12	Светильник светодиодный консольный STT XL (140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA	71 158,50
13	Светильник светодиодный консольный STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA	48 856,50
14	Светильник светодиодный консольный STT S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT S (28, 40, 56) DIM NEMA	36 417,78
15	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП2 / СКОППф2)	706 582,80
16	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП4 / СКОППф4)	720 442,80
17	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП6 / СКОППф6)	734 302,80
18	Система скрытого подземного монтажа для фланцевой опоры СКОППф (ССПМ СКОПП)	105 840,00
19	Декоративный фланец для системы СКОПП (FLD СКОПП)	39 916,80
20	Закладной элемент для системы СКОПП усиленный ФМ 0,273-2.0-У	83 475,00
21	Система дополнительного наружного освещения для СКОПП	131 250,00
22	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,273-2,0-0,5)	96 012,00
23	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,273-2,0-1,0)	96 390,00
24	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,273-2,0-1,5)	96 894,00
25	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,273-2,0-2,0)	97 398,00
26	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	308 448,00
27	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	336 546,00
28	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	361 494,00
29	Закладной элемент для системы Легато усиленный ФМ 0,273-2.0-У	83 475,00
30	Декоративный фланец для системы Легато (FLD LG)	39 916,80
31	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 9 м, гор. цинк, (PSKT90)	118 159,02
32	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 8 м, гор. цинк, (PSKT80)	102 301,92
33	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 6 м, гор. цинк, (PSKT60)	55 366,92
34	Опора Сегежа, 5м.(SG-10)	173 339,25
35	Опора Лигово, 6м.(LG-10)	199 124,10
36	Опора Волхов, 4м.(VLH4 40)	187 719,00
37	Опора Зенит, 6м. (Z60)	48 993,00
38	Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,219-2,0)	38 115,00

39	Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,159-2,0)	21 546,00
40	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,219-2,0-0,5)	59 587,50
41	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,219-2,0-1,0)	61 687,50
42	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,219-2,0-1,5)	64 881,60
43	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,219-2,0-2,0)	66 675,00
44	Декоративный фланец для опоры Проспект (FLD6)	17 325,00
45	Кронштейн на 1 светильник (для усиленной опоры Проспект) К1-1,5-1,5-15	14 332,50
46	Кронштейн на 2 светильника К2-1,5-1,5-15-180	28 400,40
47	Кронштейн приставной 1,2x0,5	15 750,00
48	Опора Бульвар h=4,0м, BLV40	35 426,16
49	Опора Бульвар h=4,0м, нижний диаметр 147мм BLV40/147	52 605,00
50	Опора Бульвар h=4,5м, BLV45	38 010,42
51	Опора Бульвар h=4,5м, нижний диаметр 147мм BLV45/147	56 385,00
52	Опора Бульвар h=5,0м, BLV50	43 953,84
53	Декоративный фланец для опоры Бульвар (FLD6)	17 325,00
54	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK403 MFO)	72 614,30
55	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK453 MFO)	83 387,30
56	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK503 MFO)	93 120,80
57	Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 8 м	147 798,00
58	Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 6 м	104 475,00
59	Декоративный фланец для опоры Аллея (FLD6)	17 325,00
60	Опора круглоконическая силовая фланцевая высотой 9 м гор. цинк. (PSKT90 СИП 400)	275 517,90
61	Опора круглоконическая высотой 9 м (NOK904)	122 885,28
62	Опора круглоконическая фланцевая высотой 9 м многофункциональная, гор. цинк (NOK903 MFO)	191 657,34
63	Опора круглоконическая высотой 8 м (NOK804)	106 394,40
64	Опора круглоконическая высотой 6 м (NOK603)	57 582,00
65	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403)	35 426,16
66	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147)	52 605,00
67	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 PLUS)	44 752,68
68	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147 PLUS)	55 792,74
69	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453)	38 010,42
70	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147)	56 385,00
71	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 PLUS)	47 651,94
72	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147 PLUS)	59 577,34
73	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503)	43 953,84
74	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503 PLUS)	55 678,14
75	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 6 м, гор. цинк (NOK603 PLUS)	60 125,10
76	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK403 PLUS MFO)	76 614,30
77	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK453 PLUS MFO)	87 387,30
78	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK503 PLUS MFO)	97 120,80
79	Осветительная система Сайма, 3,9м, 71Вт, 2700К (SAY40L/1 27К)	188 398,35
80	Осветительная система Сайма, 5,8м, 71Вт, 2700К (SAY60L/1 27К)	260 381,10
81	Опора Коневец, 3,5м. (KN-01)	166 175,10
82	Опора Коневец, 6м.(KN-10)	193 028,85
83	Закладная деталь (ФМ 0,159-1,5)	16 380,00
84	Закладная деталь (ФМ 0,133-1,5)	12 810,00
85	Закладная деталь консольная с вылетом 0,5м (ФК-0,159-1,5-0,5)	35 437,50
86	Закладная деталь консольная с вылетом 1,0м (ФК-0,159-1,5-1,0)	38 325,00
87	Закладная деталь консольная с вылетом 1,5м (ФК-0,159-1,5-1,5)	41 212,50

88	Закладная деталь консольная с вылетом 2,0м (ФК-0,159-1,5-2,0)	43 312,50
89	Цоколь композитный (ЦКП-5)	85 680,00
90	Цоколь композитный (ЦКП-6)	90 720,00
91	Цоколь композитный (ЦКП-7)	97 020,00
92	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K1-1,5-1,5)	19 332,50
93	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K1-2,0-2,0)	22 984,92
94	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K2-1,5-1,5)	28 400,40
95	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K2-2,0-2,0)	30 208,50
96	Кронштейн-переходник KP al6/LigaZ	10 395,00
97	Кронштейн-переходник KP al8/LigaZ	10 395,00
98	Несиловая опора круглоконическая складывающаяся НОК (NOK-S) 80, h=8м, фланец И2	147 798,00
99	Светильник Вишенка (10, 20, 30, 40, 50) Вт Cherry (10, 20, 30, 40, 50), 2700-4000К, DIM NEMA	64 968,12
100	Прожектор СТАРТ S (20, 30, 40, 50, 60) Вт, START S (20, 30, 40, 50, 60), 2700-4000К, DIM NEMA	36 842,40
101	Прожектор СТАРТ М (60, 70, 80, 90) Вт, START М (60, 70, 80, 90), 2700-4000К, DIM NEMA	45 546,48
102	Прожектор СТАРТ L (100, 120, 140, 160, 180) Вт, START L (100, 120, 140, 160, 180), 2700-4000К, DIM NEMA	62 920,62
103	Прожектор СТАРТ XL (200, 250, 300) Вт, START XL (200, 250, 300), DIM NEMA, 2700-4000К	103 950,00
104	Кронштейн Т-образный Т01	4 586,40
105	Кронштейн Т-образный Т02	15 869,70
106	Кронштейн Т-образный Т03	21 098,70
107	Кронштейн Т-образный Т04	33 251,40
108	Кронштейн Т-образный Т01 DIM NEMA	13 519,80
109	Кронштейн Т-образный Т02 DIM NEMA	28 865,34
110	Кронштейн Т-образный Т03 DIM NEMA	38 675,70
111	Кронштейн Т-образный Т04 DIM NEMA	51 823,80
112	Система "Тверь Арагон" LED 28Вт 2700 К высота 4м DIM NEMA	68 906,88
113	Система освещения "Люцерна" LED 25 Вт 2700-3000К, высота 5 м	249 480,00
114	Светильник торшерный Лига С1/С2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	85 585,50
115	Светильник торшерный Лига Т1/Т2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	88 725,00
116	Светильник торшерный Лига Z1/Z2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	88 725,00
117	Светильник торшерный Лига P1/P2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	86 625,00
118	Светильник торшерный Аксель V4 AS/SM (28, 56) Вт 2700К DIM NEMA	72 226,98
119	Светодиодный светильник Мартини (28, 40, 56, 80) Вт, 2700К DIM NEMA	93 975,00
120	Светильник светодиодный Гарда 35Вт DIM NEMA	67 221,00
121	Светильник торшерный AVENU 25 AS/SM DIM NEMA	66 905,99
122	Система освещения "Рондо С" LED (18, 25) Вт 2700-3000К высота 4,5м с NEMA-управлением	122 649,66
123	Осветительная система Рондо-2 высотой 4 метра со светильником мощностью 36 Вт . Опора стальная круглоконическая, высотой 4 метра с нижним диаметром 120мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 36W, 2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - колотый лед. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY (RON 2/1 40 DIM NEMA)	130 209,00

124	Осветительная система Рондо-2 высотой 4 метра со светильником мощностью 36 Вт . Опора стальная круглоконическая, высотой 4 метра с нижним диаметром 219мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 36W, 2700K, CRI80, I класс защиты от поражения эл. током. IP66. Рассеиватель - колотый лед. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY (RON MFO 2/1 40 DIM NEMA)	177 472,00
125	Светильник "Истра" LED (28, 52, 80) Вт 2700К, с NEMA-разъёмом	122 587,50
126	Светильник торшерный "Сенеж" LED 52 Вт 2700К, с NEMA-разъёмом	93 951,90
127	Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф S" (10, 20, 30, 40, 50) Вт DIM NEMA	68 040,00
128	Светильник торшерный светодиодный ФЛЮТЕ, 35 Вт, 2700К (FLUTE 35 DIM NEMA)	71 190,00
129	Светильник "Чермянка" односторонний мощностью 8Вт, 2700К, встраиваемый в стойку освещения. Светильник антивандальный IK17 IP69К. Источник света - LED. Индекс цветопередачи - CRI>80. Источник питания 24В выносной для индивидуального или группового подключения (ТТ 8 CHRМN)	27 300,00
130	Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф S" предназначен для архитектурно-художественной подсветки. Корпус светильника-литой под давление алюминиевый сплав. Защитное стекло – закаленное, ударопрочное 4мм. Габариты 314x230мм. Вторичная оптика-полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 50W, RGB, DMX512, CRI80, I класс защиты от поражения эл. током Степень защиты от пыли и влаги IP66. Возможность позиционирования светильника в двух плоскостях. Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник комплектуется одним из предлагаемых кронштейнов. Т–кронштейн для установки на опору СВІРЬ или другую цилиндрическую опору диаметром 108 мм. Р – кронштейн для установки на плоскую поверхность Для установки на круглоконическую опору необходимо заказывать индивидуальные кронштейны с указанием высоты установки каждого светильника. (ELF S 50 P N RGB)	71 400,00
131	Светодиодный уличный светильник "Пункто" предназначен для архитектурно-художественной подсветки. Корпус светильника-нержавеющая сталь, алюминиевый сплав. Габариты 37x33x29мм. Вторичная оптика-асимметричная 90 градусов. Мощность 2W, RGB, 24В, DMX512. Степень защиты от пыли и влаги IP67. Светильник оснащен поворотными креплениями для установки в поручни. Драйвер выносной, элементы системы управления DMX 512 и блоки питания заказываются отдельно согласно проектной документации (Punto 2 RGB 90 AS)	22 750,00
132	Светильник "Трейл Линия". Мощность 4,8Вт/м. Монолитный влагозащитный полимерный корпус. Монтажный стакан из нержавеющей стали в комплекте. Источник света - LED. Индекс цветопередачи - CRI>80. Степень защиты - IP69К. Рабочий диапазон - от -65°С до +60°С. Источник питания 24В для индивидуального или группового подключения. Герметичные коннекторы IP68 входят в комплект. Размеры: 1000x42x80мм, вес: 3,6кг (TRL L 1000)	24 367,50
133	Светильник "Трейл Линия". Мощность 4,8Вт/м. Монолитный влагозащитный полимерный корпус. Монтажный стакан из нержавеющей стали в комплекте. Источник света - LED. Индекс цветопередачи - CRI>80. Степень защиты - IP69К. Рабочий диапазон - от -65°С до +60°С. Источник питания 24В для индивидуального или группового подключения. Герметичные коннекторы IP68 входят в комплект. Размеры: 500x42x80мм, вес: 1,8кг (TRL L 500)	14 032,50
134	Система освещения «Эльф S» NOK503 PLUS/3 (Elf S 30 3*O) Nema. Стальная неслювая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 5м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 43кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 3x30Вт, 2700К, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 3x5300 Лм, вторичная оптика O. Вес - 3x5 кг. (NOK503 PLUS/3 (Elf S 30 3*O) 27K DIM NEMA)	194 950,00

135	Система освещения «Эльф S» NOK503 PLUS/2 (Elf S 10 2*W) Nema. Стальная несилловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 5м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 41кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 2x10Вт, 4000К, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 1500 Лм, вторичная оптика W. Вес - 2x5 (NOK503 PLUS/2 (Elf S 10 2*W) 4K DIM NEMA)	144 193,14
136	Система освещения «Эльф S» NOK403 PLUS /1 (Elf S 20 1*N) Nema. Стальная несилловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 4м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 37кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 1x20Вт, 2700К, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 2500 Лм, вторичная оптика N (NOK 403 PLUS + ELF S 20 N 27K DIM NEMA)	102 039,00
137	Система освещения «Эльф S» NOK403 PLUS /1 (Elf S 30 1*N) Nema. Стальная несилловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 4м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 37кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 1x30Вт, 2700К, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 3700 Лм, вторичная оптика N (NOK 403 PLUS + ELF S 30 N 27K DIM NEMA)	102 039,00
138	Осветительная система Мурано 2 высотой 4 метра со светильником мощностью 35 Вт. Опора стальная круглоконическая без видимого шва, высотой 4 метра с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 35W,2700K,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - прозрачный поликарбонат. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY (MUR2 40 DIM NEMA)	134 094,24
139	Осветительная система Мурано 2 МФО высотой 4 метра со светильником мощностью 35 Вт . Светильник мощностью 35W,2700K,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - прозрачный поликарбонат. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY. Система позволяет устанавливать кроме светильников, дополнительное оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских служб к своему оборудованию (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая с тремя лючками разделенными стальной перегородкой, высотой 4,0 метров с нижним диаметром 219мм обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Верхней части опоры выполнены два лючка для размещения доп. оборудования (MUR2 40 MFO DIM NEMA)	157 915,80
140	Система освещения "Статус" (Опора круглоконическа НОК, высота 5,0м, стальная - горячее цинкование + порошковая покраска; светильник 1шт x 28W 2700K; закладная ФМ 0,159-1,5; монтажный комплект MPE PEN) Цвет - GRF/MM (HOK50 PLUS (STATS 28 27K) GRF/MM)	125 017,20
141	Система освещения "Вишенка" (Опора круглоконическа складывающаяся НОКС, высота 6,0м, стальная горячее цинкование + порошковая покраска, с верхней заглушкой; светильник 3 x 30W 2700K; закладная ФМ 0,159-1,5; монтажный комплект MPE PEN) Цвет - GRF/MM (CHERRY HOKS60-3/30 27K GRF/MM)	349 045,20
142	Монтажный комплект (MPE PEN)	9 675,54
143	Монтажный комплект (MPE)	7 997,85
144	Система освещения "НОК" круглого сечения с консольным одинарным кронштейном, в комплект со светильником 60Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 2700К, IP66, Nema - socket 7 pi. Система с отдельным доступом к оптическому и электрическому отсекам. CLO, DUNADIMMER. H=6м.	139 217,40
145	Закладная для НОК (D=159мм, L=1500мм) H 1.2	19 769,40

146	Система освещения "NOK" круглого сечения с кронштейном для 2-х прожекторов, в комплект с двумя прожекторами 40Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 4000К, IP65, оптика -WW, Nema - socket 7 pi. Система с раздельным доступом к оптическому и электрическому отсекам. CLO, DUNADIMMER. H=6м.	170 311,68
147	Система освещения "NOK" круглого сечения с консольным одинарным кронштейном, в комплект со светильником 120Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 2700К, IP66, Nema - socket 7 pi. Система с раздельным доступом к оптическому и электрическому отсекам. CLO, DUNADIMMER. H=9м.	190 871,10
148	Закладная для опоры NOK от 8м. (D=219мм, L=2000мм)	38 115,00
149	Осветительная система Стик, 4м (28, 35) Вт, 2700К (STICK1 40 27К/4К) DIM NEMA	160 125,00
150	Осветительная система Стик, 4м, 54 Вт, 2700К (STICK2 40 27К/4К) DIM NEMA	168 000,00
151	Осветительная система Стик, 5м (28, 35) Вт, 2700К (STICK1 50 27К/4К) DIM NEMA	168 000,00
152	Осветительная система Стик, 5м, 54 Вт, 2700К (STICK2 50 27К/4К) DIM NEMA	175 875,00
153	Осветительная система Стик, 6м (28, 35) Вт, 2700К (STICK1 60 27К/4К) DIM NEMA	175 875,00
154	Осветительная система Стик, 6м, 54 Вт, 2700К (STICK2 60 27К/4К) DIM NEMA	183 750,00
155	Торшер Реплей 159, 3м, (40, 56) Вт (TRE159 30 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	103 254,38
156	Торшер Реплей 159, 4м, (40, 56) Вт (TRE159 40 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	106 821,75
157	Торшер Реплей 159, 5м, (40, 56) Вт (TRE159 50 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	110 541,38
158	Светильник Руза, 80Вт (RUZA 1/2 80 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	155 925,00
159	Светильник Руза, 104Вт (RUZA 1/2 104 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	158 025,00
160	Светильник Руза, 130Вт (RUZA 1/2 130 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	160 387,50
161	Светильник Руза, 156Вт (RUZA 1/2 156 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	165 375,00
162	Светильник Руза, 182Вт (RUZA 1/2 182 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	168 525,00
163	Светильник Нара (28, 52) Вт (NARA 1/2 28/52 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	158 025,00
164	Светильник Нара (40, 80) Вт (NARA 1/2 40/84 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	160 912,50
165	Светильник Нара, 104Вт (NARA 1/2 28 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	163 800,00
166	Светильник Оредеж, (28, 52) Вт (OR LED M SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	94 376,63
167	Светильник Оккервиль, (28, 52) Вт (OK LED M SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	89 887,88
168	Классический (исторический) светодиодный светильник серии "Триумф". Предназначен для установки на опорах с торшерным креплением. Материал плафона – поликарбонат, Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W, 2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Ограничитель пусковых токов. Коэффициент мощности 0,95. Размер 1037x425мм, вес 15кг (TRIUMF 80 27К)	126 052,50
169	Опора Вавилон, 3,2м (VAV32)	240 807,00
170	Опора Балчуг, 7,4м. (BAL)	432 668,25
171	Опора Балчуг, 7,4м. (BAL2)	558 529,13
172	Опора Арбат 108, 3м (ARB 108 30)	78 647,63
173	Опора Арбат 108, 3,5м (ARB 108 35)	79 642,50
174	Опора Арбат 108, 4м (ARB 108 40)	84 761,25
175	Опора Арбат 108, 4,5м (ARB 108 45)	87 648,75
176	Опора Арбат 108, 5м (ARB 108 50)	91 350,00
177	Опора Арбат, 3м (ARB 30)	89 704,13
178	Опора Арбат, 3,5м (ARB 35)	91 560,00
179	Опора Арбат, 4м (ARB 40)	96 867,75
180	Опора Арбат, 4,5м (ARB 45)	100 109,63
181	Опора Арбат, 5м (ARB 50)	126 525,00
182	Опора Арбат, 8м (ARB 80)	262 762,50
183	Закладной элемент FM1	12 502,35
184	Закладной элемент A4-1000	10 502,10
185	Закладной элемент A4-1500	12 033,00
186	Закладной элемент TP1	16 019,33
187	Закладной элемент ST2	39 461,63
188	Закладной элемент ST6	8 682,98
189	Закладной элемент ST5	8 401,05
190	Закладной элемент FM1T	11 916,45
191	Закладной элемент ST1	27 935,78
192	Закладной элемент FM2	24 809,40
193	Закладной элемент TP2	27 707,40
194	Закладной элемент FM3	12 894,53
195	Закладной элемент TP5	16 603,65

196	Закладной элемент FM6	14 652,23
197	Закладной элемент ST7	9 846,90
198	Закладной элемент ANK-R	3 334,28
199	Закладной элемент ANK-N	2 455,43