























№ п/п	Внешний вид	Код	ПРАЙС с НДС 20%, руб.
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ			
1	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037. Вес - 33 кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, корпус V4, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	Осветительная система Аксель (V4), 4,5м, 56 (40)Вт, 2700К	90 942,64
2	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металллик. Вес-33кг. Светильник светодиодный, 35 Вт, 2700К, световой поток 3200 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металллик. Вес - 6 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м - 30 кг.</p>	Осветительная система Гарда, 4,5м, 32Вт, 2700К	91 728,37
3		Осветительная система ЦАРИЦЫНО, h=4,7 м, 40 Вт, 2700К	192000



4		ELF IG M35/4 27K	157142
5		ELF60 M35/3	184400
6		ELF60 M35/2	134600
7		ELF60 M35/1	84850
8		<p style="text-align: center;">Осветительная система Рондо Н=4,0 54Вт (Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлж. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, IP65 54 Вт, 2700К, Рассеиватель - колотый лед. Вес - 4,4 кг)</p>	91940
9		<p style="text-align: center;">Осветительная система Рондо, 54 Вт, 5м, RND 50 (Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 5,0м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Светильник светодиодный, 54 Вт, 2700К)</p>	91940
10		Осветительная система ЛЮЦЕРНА, 5,0м,	195000
	<p>Светильник светодиодный, корпус - алюминиевое литье, порошковое окрашивание, 25Вт, 2700К, кососвет, опт. IP65. антивандальный. Опора, 4,0м, литая чугунная, с дополнительными чугунными элементами (спец. изготовление), порошковое окрашивание</p>		








<p>11</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 32 (40) Вт, 2700К, световой поток 3350 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металлик. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Вес - 4,4кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	<p>Осветительная система Авеню, 4,5м, 32Вт, 2700К</p>	<p>83 903,74</p>
<p>12</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, световой поток 3621 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	<p>Осветительная система Лагуна, 4,5м, 56Вт, 2700К</p>	<p>91 993,65</p>
<p>13</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 30 Вт, 2700К, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	<p>Осветительная система Стар, 4,5м, 30Вт, 2700К</p>	<p>102500</p>
<p>14</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 8м, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, 68/180 мм, вес - 110кг. Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 2,0 м, вес - 57 кг.</p>	<p>Комплект: Опора Проспект, 8 м</p>	<p>82000</p>






15		Комплект: Опора Бульвар, 4,5м	43179
	<p>Опора стальная круглоконическая, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, вес - 39кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 28 кг.</p>		
16		Комплект: Историческая опора типа И3 (ОСФ) 11м с кронштейном под два светодиодных светильника Руза (И3) 112 Вт, в комплекте с закладной	784750
17		Комплект: Опора складывающаяся Аллея, 8м	92500
	<p>Опора стальная круглоконическая, горячий цинк, порошковое окрашивание, 182/70 мм. Подготовка под крепление кронштейна для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лучке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 2,0м</p>		






18		<p>Комплект: Историческая опора типа И4 (ОСФ) 11м с кронштейном под четыре светодиодных светильника Руза (ИЗ) 112 Вт, в комплекте с закладной</p>	1014250
19		<p>Комплект:ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК ПРОСПЕКТ с верхним консольным кронштейном 1,5м х 1,5м и приставным кронштейном 1,0м, высотой 9м; Светодиодный светильник Стрит LG с Немто- разъемом, 128 Вт; Светодиодный светильник Стрит LG с Немто- разъемом, 55 Вт; закладная и чугунный цоколь</p>	287500
20		<p>Комплект:ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК ПРОСПЕКТ СИП 400 с консольным кронштейном 1,5м х 1,5м и приставным кронштейном 1,0м, 9м; Светодиодный светильник Стрит LG с Немто- разъемом, 128 Вт; Светодиодный светильник Стрит LG с Немто- разъемом, 55 Вт; закладная и чугунный цоколь</p>	320000
21		<p>Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под один светодиодный светильник МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной</p>	181600







22		<p>Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под два светодиодных светильника МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной</p>	270700
23		<p>Комплект: Опора Арбат 5м со Светодиодным светильником Селия 40 Вт, в комплекте с закладной</p>	145500
24	 <p>Опора стальная фланцевая, 5,5м, 219/133/108мм, декоративные элементы-чугунное литье, горячий цинк, порошковое окрашивание. Вес - 146 кг. Светильник светодиодный, 28 Вт, 3000К, оптика AS, порошковое окрашивание. Вес - 9,15 кг. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 1,5м, вес - 55 кг.</p>	<p>Осветительная система "ШТЫКИ", 5,5м, 28Вт, 3000К.</p>	223000
25		<p>Комплект: Светодиодный уличный торшер Тотем 3, 0,71м с закладной</p>	24700









26		TV150 40/1 3К(4К)	53240
27		TV150 40/2 3К(4К)	74250
28		TV150 60/1 3К(4К)	68310
29		TV150 60/2 3К(4К)	91300
30		TV150 90/1 3К(4К)	167310
31		TV150 90/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	157080
32		TV150 90M/1 3К(4К)	167310
33		TV150 90M/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	157080
34		TV150 90/2 3К(4К)	202180
35		TV150 90/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	191950
36	TV150 90M/2 3К(4К)	202180	
37	TV150 90M/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	191950	
37		Светильник для опоры "Тверь" 28 LED 4000K	11500
38		SPA 4 3К(4К)	81290
39		SPA 4M 3К(4К)	81290
40		SPA 5 3К(4К)	87560
41		SPA 5M 3К(4К)	87560
42		SPA 6 3К(4К)	93720
43		SPA 6M 3К(4К)	93720
44		SPA 100 4 3К(4К)	58410
45		SPA 100 4M 3К(4К)	58410
46		SPA 100 5 3К(4К)	62370
47		SPA 100 5M 3К(4К)	62370
48		SPA 100 6 3К(4К)	63140
49		SPA 100 6M 3К(4К)	63140
50			84810
51		STICK2 40-3К(4К)	84810
52		STICK1 50-3К(4К)	88660
53		STICK2 50-3К(4К)	91850
54		STICK2 60-3К(4К)	95810
55		NOV 4	56400
56		NOV 5	58800
57		NOV 4 3К(4К)	60000
58		NOV 5 3К(4К)	62000
59		SKHOD 1 3К(4К)	63000
60		SKHOD 2 3К(4К)	79300
61		SKHOD 3 3К(4К)	83200
62		ON LED 3К(4К)	114510
63		ON/BLV-4.5	155925
64		ON/BLV-SM-4.5-3	167475

65		OR40 LED 3K(4K)	67320
66		OR40 LED M 3K(4K)	67320
67		OR40-L LED 3K(4K)	113520
68		OR40-L LED M 3K(4K)	113520
ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
69		ARB 30	45430
70		ARB 35	46420
71		ARB 40	49060
72		ARB 45	50710
73		ARB 50	64240
74		ARB 50 - HC	73000
75		ARB 80	133100
76		ARB 45-U	67000
77		ARB 50-U	81950
78		ARB 50-S	84370
79		ARB 80-U	148830
80		ARB 80-S	153340
81		ARB2 45-U	87500
82		ARB2 45-U - HC	87500
83		ARB2 80-U	160000
84		ARB2 80-U - HC	175000
85	Опора освещения Арбат МФО, высота 4,5м	ARB 45 MFO	96750
86		A170/2	52375
87		LCRN 4 (Опора декоративная чугунная Люцерна, высота 4,0м с монтажным комплектом МК1, RAL 9005 муар (без светильника))	102500
88		LCRN 4 HC (Опора декоративная чугунная Люцерна, высота 4,0м с монтажным комплектом МК1, с доп.кронштейном для прожекторов Писель RAL 9005 муар (без светильника))	107500
89		VAV32	95150











90		LG-03	86000
91		LG-05/3	114200
92	 <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Опора, со шпилем, h= 9 м, для установки 4х светильников, ТИП 3; Фонарь торшерный индивидуального исполнения, со шпилем, 4-рожковый: Н= 9 м, m=637 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG T3 H90/4	320625
93	 <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Опора, h= 6 м, для установки 5х светильников, сталь, чугун; Фонарь торшерный литой Тип 4, 5-рожковый: Н= 6 м, m=460 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG T3 H60/5	361237
94	 <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Фонарь торшерный литой, ТИП 1 2-рожковый: Н= 4 м, m=435 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG T1 H40/2	362500

95		OPG T2 H49/1	357195
	<p>Торшер литой 4,9м для установки 1 светильника, ТИП 2, 1-рожковый, материал: Н=4,9 м, m=363 кг, материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>		
96		BAL74	219340
97		LGT K-7,0-2,0/STP-LINE--1/Г-Ц+7037	220000
98		LGT K-7,0-4,0/STP-LINE-1/К-KON-Ц+7037	260000
99		LGT K-7,0-6,0/STP-LINE-1/К-KON-Ц+7037	265000
100		Стойка опоры LGTK7	154000
101		Светильник Стоп-Линия STP-LINE 15 5K	34540
102		Светильник LIGA 28 PX 5K DIM NEMA 1-10	44600
103		Светильник LIGA 40 PX 5K DIM NEMA 1-10	44600
104		Светильник LIGA 56 PX 5K DIM NEMA 1-10	44600
105		Светильник LIGA 84 PX 5K DIM NEMA 1-10	46230
106		Светильник LIGA 112 PX 5K DIM NEMA 1-10	46230
107		Кронштейн консольный 1x1.5m 1K1-1,0-1,5-15-048-d57	12540
108		Кронштейн для крепления торшерного светильника 1K1-60	4400
109		Конус декоративный для консольного кронштейна KON	7700
110		Закладная деталь ФМ-0,219-2,0-У	31900
111	Выносная консоль 2 метра	26400	
112	Выносная консоль 4 метра	50600	
113	Выносная консоль 6 метров	55000	
114	Стойка опоры LGTK7-2 с выносной консолью 2 м	180400	
115	Стойка опоры LGTK7-4 с выносной консолью 4 м	204600	
116	Стойка опоры LGTK7-6 с выносной консолью 6 м	209000	
115	<p>Опора Легато конусная</p> 	Z40	22125

116		SV40	23875
117		SKV40	35300
118		H90	66400
119	Опора "МФО Smart", круглоконическая высота 6м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка вверху	MFO Smart 60/3	92250
120	Опора "МФО Smart", круглоконическая, высота 9м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка вверху	MFO Smart 90/3	145750
121	Опора силовая (400кг) трубчатая прямостоечная, высота общая 11 м, надземной части 9 м, RAL7037	СП-400-9,0/11,0	158400
122		BLV 40	23500
123		BLV 45	26000
124		BLV 50	28700
124		BLV 60	38500
125	 Опора круглоконическая изогнутая Бульвар, h=5,8м, горячее цинкование, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов	BLV-K58	48000
126		BLV- SMART 45	76250





127		PSKT60	39125
128		PSKT60 СИП400	52000
129		PSKN70	
130		PSKT80	52500
131		PSKT80-1	67700
132		PSKT80-2	71450
133		PSKT80-3	73750
134		PSKT90	70000
135		PSKT90-1	90000
136		PSKT90-2	95000
137		PSKT90-3	106000
139		Аллея ОККс-6,0-70/154	94500
140		Аллея ОККс-8,0-70/182	99900
141		Аллея ОККс-11,0-100/254	203029
142		Аллея ОККс-12,0-90/258	223500
143	 Опора круглоконическая складывающаяся Аллея, высота 8,0м (для размещения доп. оборудования - камер видеонаблюдения, оборудования ГО и ЧС) RAL 9005 муар (3-х секционная, 3 лучка)	AL80-HC	157538
144		Кронштейн для опоры Аллея под два прожектора Пиксель	8250
145	Переходник ПГ2на 60 с болтами М8	ПГ2	1900
ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
146		TRE159 30 SM(AS) 3K(4K)	57530
147		TRE159 40 SM(AS) 3K(4K)	59510
148		TRE159 50 SM(AS) 3K(4K)	61600
149		TRE159 30M SM(AS) 3K(4K)	57530
150		TRE159 40M SM(AS) 3K(4K)	59510
151		TRE159 50M SM(AS) 3K(4K)	61600
152	Светильник к торшеру Реплэй-159		28600
153		TRE-N25LED	96875
154		VOL25 LED 3K/4K -1(2;3;4;5)	106500
155		VOL25 LED RGB -1(2;3;4;5)	112800
156		VOL30 LED 3K/4K -1(2;3;4;5)	125700
157		VOL30 LED RGB -1(2;3;4;5)	131700
158		MAJAK 20 2700K(4000K)	34155
159		MAJAK 25 2700K(4000K)	35190
160		MAJAK 30 2700K(4000K)	36340

161		TT 10 27K	24900
162		TT 10 3K(4K)	24900
163		LUGA 3K(4K)	26751
164		OT-0.8	17000
165		TSM10	15300
166		TOT 2 27K(4K)	22600
167		TOT 3 27K (4K)	21625
168		LUGA K	40375
169		TT 10/2spec 27K	31900
170		N-01	16800
171		N-02	16900
172		N-03	19900
173		N-04	26600
174		N-05	26100
175		N-06	43200
176		N-07	30800
177		N-08	36500








СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ			
178		ML-LO 3K(4K)	46320
179		ML-HI 3K(4K)	48028
180		ML-LO-WSM 3K(4K)	49282
181		ML-HI-WSM 3K(4K)	52793
182		ML-LO-WAS 3K(4K)	48250
183		ML-HI-WAS 3K(4K)	57809
184		ML-LO-ES 3K(4K)	49282
185		ML-HI-ES 3K(4K)	52793
186		ML-LO-SM 27K LED 40W DIM NEMA 1-10V	55600
187		ML-LO-WSM 3K dim NEMA	62500
188		MAR AX SM(AS) DIM NEMA	48470
189		LAG LED SM(AS)	44485
190		LAG LED M SM(AS)	44485
191		AKS V2 27K AS RAL7037	37400
192		AKS V3 (M) 27K(4K) SM RAL7037 LED	37400
193		AKS V3 (M) 27K(4K) AS RAL7037 LED	37400
194		AKS V4 27K(4K) AS LED	39000
195		AKS V4 M 27K(4K) AS LED	39000
196		Блок питания для светильника Аксель V3 56Вт	990
197		ORN-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	34646
198		ORN-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	34646
199		ORN-D(U)-LED O 3K(4K)	34646
200		ORN-D(U)-LED O M 3K(4K)	34646
201		PET-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	33721
202		PET-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	33721
203		PET-D(U)-LED O 3K(4K)	33721
204		PET-D(U)-LED O M 3K(4K)	33721
205		PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	40647
206		PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	40647
207		PDV1(2)-D(U)-LED O 3K(4K)	40647
208		PDV1(2)-D(U)-LED O M 3K(4K)	40647
209		PVL1-D(U)-LED	23324
210		PVL2-D(U)-LED	15959

211		KTL-LED 3K(4K)-T(O)	49400
212		KTL-LED 3K(4K)-T(O)-G	52800
213		NARA 84 SM(AS) 27K(4K)	88114
214		NARA 112 SM(AS) 27K(4K)	90706
215		RUZA 1 84 27K(4K)	91797
216		RUZA 2 84 27K(4K)	91797
217		RUZA 1 112 27K(4K)	93570
218		RUZA 2 112 27K(4K)	93570
219		RUZA 1 140 27K(4K)	96298
220		RUZA 2 140 27K(4K)	96298
221		RUZA 1 168 27K(4K)	98208
222		RUZA 2 168 27K(4K)	98208
223		RUZA 1 196 27K(4K)	100663
224		RUZA 2 196 27K(4K)	100663
225		RUZA S1 28 27K(4K)	64108
226		RUZA S2 28 27K(4K)	64108
227		RUZA S1 56 27K(4K)	64108
228		RUZA S2 56 27K(4K)	64108
229		RUZA S1 84 27K(4K)	65199
230		RUZA S2 84 27K(4K)	65199
231		ROSH SM(AS)	73000
232	 <p>Светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 1. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие – порошковая полиэфирная краска. Вес - 12 кг</p>	CPG T1 27K MT	110200
233	 <p>Светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 2. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие – порошковая полиэфирная краска. Вес - 20 кг</p>	CPG T2 27K MT	159000

234	Защитное стекло светильника ТИП 1 с геом. размер., прямоугольник со сторонами 205 мм на 550 мм	ТИП13СП	304
235	Защитное стекло светильника ТИП 1 с геом. размер., трапеция верх 20 мм, низ 65 мм, высота 530 мм	ТИП13СТр/530	115
236	Защитное стекло дверцы светильника ТИП 1 с геом. разм., прямоугольник со сторонами 160 мм на 470 мм	ТИП13СД	259
237	Защитное стекло светильника ТИП 2 с геом. размер. трапеция верх 115 мм, низ 185 мм, высота 330 мм	ТИП23СТр/330	177
238	Защитное стекло светильника ТИП 2 с геом. размер. трапеция верх 140 мм, низ 215 мм, высота 355 мм	ТИП23СТр/355	198
239	 <p>Светильник светодиодный Глобус LED мощностью 25Вт 2700К, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов</p>	G400 LED	21360
240		Стрит MC47	30500
241		Стрит MC94	39500
242	 <p>Светильник светодиодный Стрит PH; Корпус светильника - алюминиевый сплав литой под давлением. IP66; 2700-4000К. Возможно исполнение с различным набором мощностей 40 - 140W, 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM. Серия светильников имеет несколько размеров корпусов</p>	ST PH B200	50783
243		ST PH B180	49508
244		ST PH B160	48233
245		ST PH M140	36798
246		ST PH M120	34248
247		ST PH M100	32103
248		ST PH S80	28755
249		ST PH S60	27480
250		ST PH S40	26205
251	 <p>Светильник Стрит PH DIM NEMA 130lm/W IP66 CRI80 2700К -4000К. ПРА / ИП: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика- AS</p>	ST PH B200 DIM NEMA	59744
252		ST PH B180 DIM NEMA	58244
253		ST PH B160 DIM NEMA	56744
254		ST PH M140 DIM NEMA	43292
255		ST PH M120 DIM NEMA	40292
256		ST PH M100 DIM NEMA	37768
257		ST PH S80 DIM NEMA	33830
258		ST PH S60 DIM NEMA	32330
259		ST PH S40 DIM NEMA	30830
260		СТРИТ PH2 M85	
261		СТРИТ PH2 M105	
262		СТРИТ PH2 M60	38500
263		СТРИТ PH2 M120	
264		СТРИТ PH2 M140	
265	 <p>Светильник светодиодный Стрит LG; Корпус светильника - алюминиевый сплав литой под давлением. IP66; 2700-4000К. Возможно исполнение с различным набором мощностей 30 - 200W, 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	ST LG B200	65723
266		ST LG B150	44485
267		ST LG B120	43050
268		ST LG M100	37310
269		ST LG M80	36162
270		ST LG M55	31570
271		ST LG M37	28413

272	 <p>Светильник Стрит LG DIM NEMA 110lm-120lm W IP66 CRI80 2700K -4000K. ПРА / ИП: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: пента socket 7 pin. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	ST LG B 200 DIM NEMA	74620
273		ST LG B 150 DIM NEMA	53382
274		ST LG B 120 DIM NEMA	51947
275		ST LG M 106 DIM NEMA	46207
276		ST LG M 80 DIM NEMA	45059
277		ST LG M 60 DIM NEMA	41902
278		ST LG M 55 DIM NEMA	40467
279	ST LG M 37 DIM NEMA	37310	
280		Лига Макси LED 60W	24578
281		Лига Макси LED 80W	29000
282		Лига Макси LED 100W	47950
283		Лига Макси LED 130W	54743
284		Лига Макси LED 160W	76500
285		Лига Макси LED 180W	
286		Лига Макси LED 207W	79700
287		STREET XL 140 DIM NEMA 1-10	45056
288		STREET XL 160 DIM NEMA 1-10	45056
289		STREET L 60	23597
290		STREET L 70	23597
291		STREET L 80	23597
292		STREET L 90	23597
293		STREET L 100	23597
294		STREET L 113	24006
295		STREET L 120	24143
296		STREET L 60 DIM NEMA 1-10	28158
297		STREET L 70 DIM NEMA 1-10	28158
298		STREET L 80 DIM NEMA 1-10	28158
299		STREET L 90 DIM NEMA 1-10	28158
300		STREET L 100 DIM NEMA 1-10	28158
301		STREET L 113 DIM NEMA 1-10	28486
302		STREET L 120 DIM NEMA 1-10	28648
303		STREET S 28	19505
304		STREET S 40	19505
305		STREET S 56	19505
306		STREET S 28 DIM NEMA 1-10	23806
307		STREET S 40 DIM NEMA 1-10	23806
308		STREET S 56 DIM NEMA 1-10	23806
309		LIGA B1 28 AS(SM)	42900
310		LIGA B2 28 AS(SM)	37400
311		LIGA K1 28 AS(SM)	42900
312		LIGA K2 28 AS(SM)	37400
313		LIGA B1 40 AS(SM)	45100
314		LIGA B2 40 AS(SM)	39600
315		LIGA K1 40 AS(SM)	45100
316		LIGA K2 40 AS(SM)	39600
317		LIGA B1 56 AS(SM)	45100
318		LIGA B2 56 AS(SM)	39600
319		LIGA K1 56 AS(SM)	45100
320		LIGA K2 56 AS(SM)	39600
321		LIGA B1 84 AS(SM)	45100
322		LIGA B2 84 AS(SM)	39600
323	LIGA K1 84 AS(SM)	45100	
324	LIGA K2 84 AS(SM)	39600	
325	LIGA B1 112M AS(SM)	46000	
326	LIGA B2 112M AS(SM)	40500	
327	LIGA K1 112M AS(SM)	46000	
328	LIGA K2 112M AS(SM)	40500	



329		LIGA P1 28 AS(SM)	42900
330		LIGA P2 28 AS(SM)	37400
331	 <p>LIGA P1</p> <p>LIGA P2</p>	LIGA P1 40 AS(SM)	45100
332		LIGA P2 40 AS(SM)	39600
333		LIGA P1 56 AS(SM)	45100
334		LIGA P2 56 AS(SM)	39600
335		LIGA P1 84 AS(SM)	45100
336		LIGA P2 84 AS(SM)	39600
337		LIGA P1 112M AS(SM)	46000
338		LIGA P2 112M AS(SM)	40500
339		LIGA PX 28	38000
340		LIGA PX 40	39600
341		LIGA PX 56	39600
342		LIGA PX 84	39600
343		LIGA PX 112	41200
344	 <p>Светильник светодиодный Лига; Корпус светильника - алюминиевый сплав, литой под давлением. IP65; 2700-4000К. Возможно исполнение с различным набором мощностей 28,40, 52, 80, 104 W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	LIGA 28 SM(AS) DIM NEMA 1-10	44600
345		LIGA 40 SM(AS) DIM NEMA 1-10	44600
346		LIGA 56 SM(AS) DIM NEMA 1-10	44600
347		LIGA 84 SM(AS) DIM NEMA 1-10	46230
348		LIGA 112 SM(AS) DIM NEMA 1-10	46230
349	 <p>Светильник Лига LED DIM NEMA IP65 CRI80 2700K-4000K. ПРА / ИП: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	TECH K(B) 28 SM(AS) 2700K(4000K)	39900
350		TECH K(B) 40 SM(AS) 2700K(4000K)	50400
351		TECH K(B) 56 SM(AS) 2700K(4000K)	41800
352		TECH K(B) 96M SM(AS) 2700K(4000K)	39900
353		TECH K(B) 112M SM(AS) 2700K(4000K)	41800
354		AVENU 19	31920
355		AVENU 27	32760
356		AVENU 34	33320
357		AVENU LENS 18	36120
358		AVENU LENS 25	36400
359		AVENU LENS 35	36960
360		AVENU LENS 36	38080
361		AVENU 19 DIM NEMA 1-10	40600
362		AVENU 27 DIM NEMA 1-10	41440
363		AVENU 34 DIM NEMA 1-10	42000
364		AVENU LENS 18 DIM NEMA 1-10	44800
365	AVENU LENS 25 DIM NEMA 1-10	45080	
366	AVENU LENS 35 DIM NEMA 1-10	45640	
367	AVENU LENS 36 DIM NEMA 1-10	46760	
368		GAR2 35 3K(4K) SM	44500
369		GAR2 35 3K(4K) AS	44500
370		GAR spec T4 DIM 27K	44500
371		GAR R 64 3K(4K)	60000
372		GAR AS DIM NEMA	55100
373		SEL22	54285
374		SEL40	54285
375		LCRN 3212 SM	105000
376		OR LED SM(AS) 28W	55600
377		OR LED M SM(AS) 56W	55600

378		TMF LED O 84W 2700K-BLK-MM	79 000
373	Переходник для светильника Триумф	P-TMF	2232
374	Пластина-накладка	PL-TMF	220
375		ST50K	26500
376		PN210	14500
377		G400 LED	45000
378		Светильник светодиодный 28W в историческом ограждении главного входа в парк	43250
379		MIDILine/1 400 3K14K(A R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	13400
380		MIDILine/2 400 3K14K(A R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	14200
381		MIDILine/1 800 3K14K(A R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	17800
382		MIDILine/2 800 3K14K(A R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	17800
383		MIDILine/1 1200 3K14K(A R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	20800
384		MIDILine/2 1200 3K14K(A R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	21500
385		MIDILine/1 RGB 600-M/W/WW/O/OWAS - *	31700
386		MIDILine/1 RGB 900-M/W/WW/O/OWAS - *	40500
387		MIDILine/1 RGB 1200-M/W/WW/O/OWAS - *	49000
388		MIDILine/1 RGBW 400 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	28000
389	MIDILine/1 RGBW 800 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	36000	
390	MIDILine/1 RGBW 1200 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	45500	
391		MIDILine M/1 300 3K14K(A R)G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	12300
392		MIDILine M/2 300 3K14K(A R)G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	13000
393		MIDILine M/1 600 3K14K(A R)G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	15300
394		MIDILine M/2 600 3K14K(A R)G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	16000

395		MIDLine M/1 900 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	19000
396		MIDLine M/2 900 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	19600
397		MIDLine M/1 1200 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	22700
398		MIDLine M/2 1200 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	23400
399		MIDLine M/1 1500 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	28400
400		MIDLine M/2 1500 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	29300
401		Г-кron min	600
402		Г-кron 150	900
403		Г-кron 250	1130
404		Microline 300 3K(4K)	5400
405		MicroLine 300 A/R/G/B	5400
406		Microline 500 3K(4K)	6200
407		Microline 500 A/R/G/B	6200
408		Microline 600 3K(4K)	6600
409		Microline 600 A/R/G/B	6600
410		Microline 800 3K(4K)	7200
411		Microline 800 A/R/G/B	7200
412		Microline 1000 3K(4K)	8000
413		Microline 1000 A/R/G/B	8000
414		Microline 1200 3K(4K)	8450
415		Microline 1200 A/R/G/B	8450
416		Microline 1500 3K(4K)	9800
417	Microline 1500 A/R/G/B	9800	
418	Microline 2500 3K(4K)	12400	
419	Microline 2500 A/R/G/B	12400	
420		GR LINE 1000 27K(4K)	37500
421		MULT LED 3 3K4K(A R G B) - N/M/W	9900
422		MULT LED 4 3K4K(A R G B) - N/M/W	10200
423		MULT LED 5 3K4K(A R G B) - N/M/W	10500
424		MULT LED 6 3K4K(A R G B) - N/M/W	10900
425		KOL-M	1650
426		BOX 1X 3K4K(A R G B) - N/M/W	13700
427		BOX 2X 3K4K(A R G B) - N/M/W	17500
428		TUBA 1X 3K4K(A R G B) - N/M/W	13500
429		TUBA 2X 3K4K(A R G B) - N/M/W	17100
430		BRL 3K4K-N/M/W	14000
431		BRL 3K4K-N/M/W (с подвесом)	14700
432		RKD 600 D 14	44200
433		RKD 1200 D 14	58200
434		AHI 190 12	19600
435		AHI 190 18	23000
436		AHI 320 27	42614
437		AHI 320 36	43000
438		АХИЛЛ 110MT	24950
439		Блок питания для светильников АХИЛЛ, 60Вт IP 68	2800

440		Светильник гибкий линейный "Горизонт", LED 8,5 Вт, 2700К, длина 1 м в комплекте с заглушками, коннекторами IP67 и блоками питания IP67	47700
ПРОЖЕКТОРЫ			
441		SMILE LED 3K(4K) - NMWWWWOWASIO	31372
442		SMILE LED B - NMWWWWOWASIO	31372
443		SMILE LED G - NMWWWWOWASIO	31372
444		SMILE LED R - NMWWWWOWASIO	31372
445		SMILE LED A - NMWWWWOWASIO	31372
446		SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	40647
447		SMILE LED B DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	40647
448		SMILE LED G DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	40647
449		SMILE LED R DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	40647
450		SMILE LED A DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	40647
451		SMILE LED RGB DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	43921
452		SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	45421
453			PIXEL 3K(4K)
454	PIXEL M 3K(4K)		33554
455		ELF IG S 30W	33000
456		ELF IG M 35W	39000
457		ELF IG M 50W	45200
458		Сильвио LED 80W	32800
459		Сильвио LED 120W	34776
460		Сильвио LED 200W	45200
461		Сильвио LED 300W	66300
462			Танго LED 250W
463	Танго LED 400W		68040
464		CUBA 23W	62900
465		CUBA 35W	62900
466		CUBA 50W	62900
КРОНШТЕЙНЫ			
467		T01/60(76)	1450
468		T02/60(76)	6600
469		T03/60(76)	8900
470		T04/60(76)	14200
471	Кронштейн Т-отрадный на опору для 2 прожекторов "Смайл"	T02-Sm/AI	6600
472	Кронштейн Т-отрадный на опору для 3 прожекторов "Смайл"	T03-Sm/AI	8900

473	Кронштейн для 1 консольного светильника, горячий цинк (без покраски)	1K1-1,2-1,5-15-048-d57	7300
474		1K2-1,2-1,5-15-180-d57	10340
475		1K1-1,5-1,5-15-048-d57	10560
476		1K2-1,5-1,5-15-180-d57	13580
477		1K1-2,0-2,0-15-048-d57	10728
478		1K2-2,0-2,0-15-180-d57	13420
479	Кронштейн для консольного светильника	K1-0,6-1,0	4200
480		K1-1-1,5	4500
478		KП1-1	3500
479		K1-1,25-1,1	11600
480	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору ø219, высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0-0,23	17000
481	Кронштейн для 2 консольных светильников (180 град.) на опору ø219, высота 2 м, вынос 2 м	1K2-2,0-2,0-0,23	24500
482	Кронштейн для 2 консольных светильников (90 град.) на опору ø219, высота 1,5 м, вынос 1,5 м	K2K-1,5-1,5-0,23-90	24500
483	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору ø273, высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0-0,285	18250
484	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору "МФО Смарт", высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0	10750
485	Кронштейн для 2 консольных светильников (180 град.) на опору "МФО Смарт", высота 2 м, вынос 2 м	1K2-2,0-2,0	13420
486	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору ø168, высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0-0,20	17000
487	Кронштейн для 2 консольных светильников (180 град.) на опору ø168, высота 2 м, вынос 2 м	1K2-2,0-2,0-0,20	24500
488	Стальной кронштейн, однорожковый, оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K1 – 1,0 – 1,5	6300
489	Стальной кронштейн, двухрожковый, оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K2 – 1,0 – 1,5(180)	9300
490	Стальной кронштейн, однорожковый, оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K1 – 1,0 – 1,5	6300
491	Стальной кронштейн, двухрожковый, оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K2 – 1,0 – 1,5(180)	9300
492	Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй"	X02	6600
493		X02x2	9000
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ			
494	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,133м	ФМ-0,133-1,5	6800
495	Закладная деталь ФМ-0,159-1,5 (фланец И2)	ФМ-0,159-1,5 (фл.И2)	8000
496	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,159м	ФМ-0,159-1,5	9900
497	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,159м	ФМ-0,159-2,0	10500
498	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-1,5	17500
499	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-2,0	19000
500	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-2,5	44500
501	Закладная деталь фундамента трубчатая L=3,0м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-3,0	60000
502	Закладная деталь фундамента трубчатая L=0,6м D=0,108	ФМ-0,108-0,6	5000
503	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м	ФК-0,159-1,5-1,0	15970
504	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФК-0,159-1,5-1,5	16780
505	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м	ФК-0,159-1,5-2,0	17590
506	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1 м	ФК-0,219-2,0-1,0	26700
507	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1,5 м	ФК-0,219-2,0-1,5	30550
508	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 2 м	ФК-0,219-2,0-2,0	31300
509	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, вынос 0,5 м, глубина 2,0 м	ФК-0,219-2,0-0,5	22850
510	Закладная деталь с выносом 2,5м 0,219x2,5x1,5м	ФМ-0,219-2,5-1,5	33550
511	Закладная деталь 2 м под опору Тверь 150*150 9 м	FM8	14080
512	Закладная деталь, НС (под фланец) 0,219 - 2,0м	FM10	21863
513	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1	4830
514	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1T	4505
515	Закладная деталь фундамента L=2,0 м	FM2	8100
516	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM3	4945
517	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM6	5100
518	Закладная неглубокого залегания	ФМ-3НЗ	27800
519	Закладная анкерная для опоры "Балчуг"	ANK-BLG	9800
520	Закладная анкерная для опоры "Люцерна"	ANK-L	9800
521	Закладная анкерная	ANK-T2	1840
522	Комплект анкерных закладных для торшера	ANK-R	1500
523	Анкерные закладные элементы для торшера Луга	ANK-N	944
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЫ			
524	Фланец декоративный накладной круглый	FLD1	4300
525	Фланец декоративный накладной для опоры «Тверь», 150*150, покраска в цвет RAL	FLD3-150	4510
526	Декоративный накладной фланец для опоры «Тверь» 9м, 150*150, покраска в цвет RAL	FLD3-150 (9)	5940

527		Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Бульвар (FLD4)	9500
528		Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Проспект (FLD5)	9500
529		Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Аллея (FLD6)	9500
530	Фланец декоративный для опоры "Аллея"	FLD4-AI	9500
531	Фланец декоративный для опоры Ø180 мм	FLD4-180	14784
532	Фланец декоративный накладной	FLD500x500	9 200
ЦОКОЛИ			
533	Цоколь чугунный	Ц4	55000
534	Цоколь чугунный	Ц5	59000
535	Цоколь чугунный	Ц6	62850
536	Цоколь чугунный	Ц7	67400
МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ			
537	Монтажная плата	MPE	4620
ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			
538		ILD LED 600 ST/P-O 3K(4K)	10000
539		ILD LED 900 ST/P-O 3K(4K)	12540
540		ILD LED 1200 ST/P-O 3K(4K)	14420
541		ILD LED 1500 ST/P-O 3K(4K)	16615
542		ILD LED 1800 ST/P-O 3K(4K)	20565
543		ILD LED 600 F/P-O 3K(4K)	10000
544		ILD LED 900 F/P-O 3K(4K)	12540
545		ILD LED 1200 F/P-O 3K(4K)	14420
546		ILD LED 1500 F/P-O 3K(4K)	16615
547		ILD LED 1800 F/P-O 3K(4K)	20565
548		ILD LED 2100 F/P-O 3K(4K)	26045
549		ILD LED 2400 F/P-O 3K(4K)	28090
550		ILD LED 2700 F/P-O 3K(4K)	30470
551		ILD LED 3000 F/P-O 3K(4K)	33040
552	ILD LED 600 ST/V-O 3K(4K)	10600	
553	ILD LED 900 ST/V-O 3K(4K)	13040	
554	ILD LED 1200 ST/V-O 3K(4K)	15300	
555	ILD LED 1500 ST/V-O 3K(4K)	17240	
556	ILD LED 1800 ST/V-O 3K(4K)	20440	
557	ILD LED 600 F/V-O 3K(4K)	10600	
558	ILD LED 900 F/V-O 3K(4K)	13040	
559	ILD LED 1200 F/V-O 3K(4K)	15300	
560	ILD LED 1500 F/V-O 3K(4K)	17240	
561	ILD LED 1800 F/V-O 3K(4K)	20440	
562	ILD LED 2100 F/V-O 3K(4K)	27030	
563	ILD LED 2400 F/V-O 3K(4K)	29470	
564	ILD LED 2700 F/V-O 3K(4K)	31790	
565	ILD LED 3000 F/V-O 3K(4K)	33920	